Vertiefung beim Unterbeton im Türbereich b=10cm UK -0,20

RDS ø150-LWP UK-1,20
RDS ø100-Wasser UK -1,40

LWP

Wasserentnahme

12cm Perimeterdämmung

OK -0,08

-0,17

LWP Sockel für LWP

FBH-Verteiler

OK -0,50

VR
Fliesen - FBH
3,60 m²

17 STG
17⁵ / 27

Aufputz E-Verteiler

Technik
Fliesen - FBH
8,37 m²

Gully

Wandfliesen h=2,10m

OK -0,06

WM

RPH +2,14
FPH +2,10
STUK -0,89

-3,00

Holzstiege

12cm Perimeterdämmung

OK -0,06

STB-Sockel OK -0,06

Schalstein OK -0,30

Schalsteinpfeiler

Reffstore

AB DN 100 30° Bogen

Sprechanlage

STUK -0,88

OK -0,50

Eingang

Dämmstärke siehe Schnitt B-B

Abdichtung unter den Außenfensterbänken durch Zimmermann

PVC DN 100 Anschluss an Drainage

-0,17

10cm Dämmung

12cm Perimeterdämmung

OK -0,50

-3,00

Überdachte Fläche
Schotter
32,97 m²

Schotterung
OK -3,10
UK -3,40

OK -0,06 m v. FFBO EG

OK -0,50 m v. FFBO EG

für 8 cm Belag gerichtet

19 STG
18⁵ / 30

-3,10

Erdgeschoß

Säule
OK -0,50

M16 Gewindestange einbetonieren
50 cm Herausstehen lassen
ACHTUNG nicht mittig!!

Säule
OK -0,50

Erdgeschoß

alle Böschungen immer 45° geneigt nicht humusieren

-0,25

-3,10

-3,20

Maschendr

A

B

C

D

\Projekte\P625- WH Lechner- Holzbau Aigner\Ausführungsplanung\P625 - AP - WH Lechner 12-01-2016 Index C.pln